










| Modello tornio<br>Lathe type                                          | Assiali<br>Cross types                                                            | Radiali<br>Radial types                                                           | Radiali contromandrino<br>Sub spindle radial                                      | Radiali a 2 uscite<br>Dual output radial                                            | Universali<br>Universal types                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MORI SEIKI</b>                                                     |  |  |  |  |  |
| <b>SL-ZL-DL 150MC</b><br><b>SL 153-154</b>                            | MA-2,5<br>ER-25<br>HSK 32<br>RPM 6000                                             | M90-2,5<br>ER-25<br>HSK 32<br>RPM 6000                                            | M90-2,5D<br>ER-25<br>HSK 32<br>RPM 6000                                           | M90-2,5D 2U<br>ER-25/16 - 25/25<br>HSK 32<br>RPM 6000                               | MCU-1,5<br>ER-16A<br>RPM 6000                                                       |
| <b>SL-ZL-DL 200-250MC</b><br><b>SC 203-204-205</b><br><b>SC 2500Y</b> | MA-3,5<br>ER-32<br>HSK 40<br>RPM 6000                                             | M90-3,5<br>ER-32<br>HSK 40<br>RPM 6000                                            | M90-3,5D<br>ER-32<br>HSK 40<br>RPM 6000                                           | M90-3,5D 2U<br>ER-32/20 - 32/32<br>HSK 32<br>RPM 6000                               | MCU-1,5<br>ER-16A<br>RPM 6000                                                       |
| MACCHINE COMPATIBILI<br>LATHE COMPATIBLES                             | CMZ<br>TL 20M / MS / TM / 25AM / AMS / BM / BMS                                   |                                                                                   | GOODWAY<br>GS 200 / 260 GTS 280 GA 200 / 300 / 2000 / 3000                        |                                                                                     |                                                                                     |



| Modello tornio<br>Lathe type                         | Assiali<br>Cross types                                                              |        | Radiali<br>Radial types                                                             |         | Radiali 2 uscite<br>Dual output radial                                               |            | Universali<br>Universal types                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MORI SEIKI<br/>NL LATHE</b>                       |  |        |  |         |  |            |  |
| <b>NL 1500 - NL 2000</b><br><b>NL 2500 - NL 3000</b> | MA-3,5                                                                              | MA-4,5 | M90-3,5                                                                             | M90-4,5 | M90-3,5 2U                                                                           | M90-4,5 2U | MCU-3,5                                                                               |
|                                                      | ER-32                                                                               | ER-40  | ER-32                                                                               | ER-40   | ER-32/32                                                                             | ER-40/40   | ER-32                                                                                 |
|                                                      | RPM 6000                                                                            |        | RPM 6000                                                                            |         | RPM 6000                                                                             |            | RPM 6000                                                                              |



**DOTAZIONE STANDARD:** Chiavi di servizio / Ghiera ER / Viti di fissaggio / Libretto istruzioni  
**STANDARD EQUIPMENT:** Wrenches / ER nut / Screws / Instruction book

**Disponibilità di modelli con:** Available types:

- Passaggio refrigerante 70 bar 70 bar coolant through
- Attacco Weldon e portafrese Weldon or milling holder output

