

PRESTAZIONI
Performance
Leistungen

Rt	1:1
RPM max	6.000
Max carico assiale Max axial load Längsbelastung max.	150 N
Momento torcente Torque Drehmoment	7 Nm
Adduzione refriger. interna Internal coolant Ik	No
Mandrino Spindle Spindel	ER-16A
Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung	

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

Libro istruzioni
Instruction book
Gebrauchsanweisung

Chiavi di servizio
Service key
Bedien Schlüssel

9.93.1.44.01


NAKAMURA

MOTORIZZATO UNIVERSALE

Modello/Model
WT-100 / NTY-3

Universal driven tool
Universal werkzeug

Descrizione/Description/Beschreibung
MCU-1.5 ER-16A
Codice Alberti/Alberti Code/Albertinummer
ANK.W10.0500



Alberti Umberto
Teste angolari e motorizzazioni
Via CORZIA, 37 - 21047 SARONNOVA
e-mail: info@albertiumberto.it
http://www.albertiumberto.it
Tel. (02) 96703586 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620

ATERMINI DI LEGGE E VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE / ANY COPY OF THIS DRAWING IS FORBIDDEN WITHOUT OUR PERMISSION / LAUT DES GESETZES IST JEDE KOPIE DER ZEICHNUNG VERBOTEN UND SOLL BEI UNS ERLAUBT WERDEN

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza preavviso
The technical data contained herein are given for information only and are subject to change without notice
Die enthaltenendaten sind nur für informationen und können ohne benachrichtigung geändert werden