

**PRESTAZIONI
Performance
Leistungen**

Rt 1:1

RPM max 6.000

Max carico assiale
Max axial load
Längsbelastung max. 1250 N

Momento torcente
Torque
Drehmoment 35 Nm

Adduzione refrig. interna
Internal coolant
Ik No

Mandrino
Spindle
Spindel ER-32 / ER-20

1 Sensore di rotazione
Direction of rotation
Drehrichtung

2 Sensore di rotazione
Direction of rotation
Drehrichtung

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

Libro istruzioni
Instruction book
Gebrauchsanweisung

Chiavi di servizio
Service key
Bedien Schlüssel

9.92.3.65.09

NAKAMURA

RADIALE / RADIAL TOOL

RADIALWERKZEUG

M90-3.5 2U ER-32 / ER-20


KR2313-2U-ER32/20

ANK.W30.0300

Alberti Umberto

Teste angolari e motorizzazioni
Via CORZIA, 37 - 21047 SAKONNOVA
e-mail: info@albertiumberto.it
http://www.albertiumberto.it

Tel. (02) 96703586 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620



Costruttore/ Builder/ Hersteller

Modello/ Model

TW20 / SC300 / WT300

Descrizione/ Description/ Beschreibung

Codice Alberti/ Alberti Code / Albertinummer