

PRESTAZIONI
Performance
Leistungen

Rt 1:1

RPM max 6.000

Max carico assiale
Max axial load 800 N
Längsbelastung max.

Momento torcente
Torque 20 Nm
Drehmoment

Adduzione refriger. interna
Internal coolant Yes
I/k

Mandrino
Spindle ER-25
Spindel

Senso di rotazione
Direction of rotation
Drehrichtung



DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

Libro istruzioni
Instruction book
Gebrauchsanweisung

Chiavi di servizio
Service key
Bedienschlüssel


MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial werkzeug

M90-2.5 ER-25 R.1.70 BAR

9.92.2.40.C0



Alberti Umberto
Teste angolari e motorizzazioni

Via CORZIA, 37 - 21047 SAKONNO(VA)
e-mail: info@albertumberto.it
http://www.albertumberto.it
Tel. (02) 9670386 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620

Costruttore/ Builder/ Hersteller

MAZAK

Modello/ Model

SQT10 / SQT100 / QTN NEXUS 100

ALTERMINI DI LEGGE E VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE / ANY COPY OF THIS DRAWING IS FORBIDDEN WITHOUT OUR PERMISSION / LAUT DES GESETZES IST JEDE KOPIE DER ZEICHNUNG VERBOTEN UND SOLL BEI UNS ERLAUBT WERDEN

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza preavviso
The technical data contained herein are given for information only and are subject to change without notice
Die enthaltenendaten sind nur für informationen und können ohne benachrichtigung geändert werden