

**PRESTAZIONI
Performance
Leistungen**

Rt	1:1
RPM max	6.000
Max carico assiale Max axial load Längsbelastung max.	800 N
Momento torcente Torque Drehmoment	20 Nm
Adduzione refigig. interna Internal coolant Ik	Yes
Mandrino Spindle Spindel	ER-25
Senso di rotazione Direction of rotation Drehrichtung	

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

Libro istruzioni Instruction book Gebrauchsanweisung	Chiavi di servizio Service key Bedienschlüssel
--	--

NAKAMURA

9.97.2.55.C2

Costruttore/Builder/Hersteller


RADIALE ARRETRATO/OFFSET RADIAL TOOL

Modello/Model/
SUPER NTJ-NTJX / NTM3 / TMC18 / TW10
SC150-250 / WT150-250 / WTW150 / WTS150

Radialzurückgesetzwerkzeug
M90-2.5 DC ER-25 R.I.70 BAR

Descrizione/Description/Beschreibung

KZ1513DC-ER25
Codice Alberti/Alberti Code/Albertinummer
ANK.W15.070C



Alberti Umberto
Teste angolari e motorizzazioni
Via CORZIA, 37 - 21047 SAKONNOVA
e-mail: info@albertumberto.it
http://www.albertumberto.it
Tel. (02) 96703586 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620