

+ +

PRESTAZIONI Performance Leistungen	
Rt	1:1
RPM max	6.000
Max carico assiale Max axial load Längsbelastung max.	480 N
Momento torcente Torque Drehmoment	18 Nm
Adduzione refrig. interna Internal coolant	No
Mandrinio Spindle Spindel	ER-25

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT  
 Libro istruzioni / Instruction book / Gebrauchsanweisung  
 Chiavi di servizio / Service key / Bedienschlüssel

Senso di rotazione  
Direction of rotation  
Drehrichtung




Costruttore/Builder/Hersteller **OKUMA**      MOTORIZZATO UNIVERSALE

Modello/Model  
 LR15M / LB151M / LU151M / LB300 / LU300M / LVT300M / LT15M / LT300  
 LR25M / LB251M / LU251M / LB400 / LU400M / LVT400M / LT25M / LT400M

Universal driven tool

Descrizione/Description/Beschreibung  
**MCU-2.5 ER-25**  
 Codice Alberti/Alberti Code / Albertinummer  
**9.93.2.40.1200**



**Alberti Umberto**  
 Tesi angolari e motorizzazioni  
 Via CORZIA, 37 - 21047 SARONNO(VA)  
 e-mail: info@albertiumberto.it  
 http://www.albertiumberto.it  
 Tel. (02) 96703586 (2 linee r.a.) FAX (02) 96703620

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE / ANY COPY OF THIS DRAWING IS FORBIDDEN WITHOUT OUR PERMISSION / LAUT DES GESETZES IST JEDE KOPIE DER ZEICHNUNG VERBOTEN UND SOLL BEI UNS ANFANGEN

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza preavviso.  
 The technical data contained herein are given for information only and are subject to change without notice.  
 Die enthaltenen Daten sind nur für Informationen und können ohne Benachrichtigung geändert werden.