



LINEA INDEX

Posizionamento automatico del portautensile su 360° tramite mandrino macchina tramite un sistema di frizione interno attivato da aria compressa max 6 bar.
NESSUNA POSIZIONE FISSA. ORIENTAMENTO SU TUTTI GLI ANGOLI.

*Automatic positioning of the cutting holder around 360° by using machine spindle through an internal clutch mechanism activated by compressed air max 6 bar. **NO FIXED POSITION. ANY ANGLE POSSIBLE.***

FAMIGLIA TESTE INDEX

Index heads



QR CODE SCAN




Linea **INDEX**

INDEX Line

Le teste della **Linea INDEX** consentono di posizionare il portautensile in modo automatico sui 360° utilizzando l'asse controllato della macchina utensile. **Possono quindi essere montate SOLAMENTE su macchine con asse controllato e aria esterna (max 6 bar) tramite lo Stop Block.**

*With the **INDEX Line** it is possible to orientate and position automatically over 360° the output of the head by using the controlled axis of the machine center. This line **CAN ONLY** be mounted on machines with controlled C axis and external air through the Stop Block (max 6 bar).*



- 1** | Porzione di testa modular standard
posizionabile su 360°.
*Portion of the standard modular.
Head to be oriented over 360°.*

- 2** | Porzione di testa con
sistema INDEX.
*Portion of the head
with INDEX system.*

- 3** | Aria dallo Stop
Block (6 bar).
*Air trough the
Stop Block (6 bar).*



Linea **INDEX**

INDEX Line


T90-0.3 SLIMLINE

Technical data / Dati tecnici

RPM max. / Max. Velocità input	min ⁻¹	15.000
Ratio (reduction)		3:4
Weight / Peso	Kg	3
Collet / Pinza		3 mm



Ø23.5

R=115





Ø53

R=110





Ø59

R=102



Ø85

R=82



T90-0.5

Technical data / Dati tecnici

RPM max. / Max. Velocità input	min ⁻¹	10.000
Ratio		1:1
Weight / Peso	Kg	4
Collet / Pinza		ER-11 0,5/7 mm

T90-1.5

Technical data / Dati tecnici


RPM max. / Max. Velocità input	min ⁻¹	8.000
Ratio		1:1
Weight / Peso	Kg	4.3
Collet / Pinza		ER-16 1/10 mm

Linea **INDEX** INDEX Line

Air Input max. 6 bar to activate Index system
ingresso aria max. 6 bar per attivazione sistema Index




Weight
Peso
7.5 kg




OPTIONAL DRIVE SHANK*

Non interchangeable input drive shank
Coni non intercambiabili


DIN-69871
ISO 40/50




CAT
40/50




MAS-BT
40/50



HSK
63/80/100



CAPTO
C6/C8



* STANDARD EQUIPMENT includes:



Spindle / Cono	DIN 69871-CAT		MAS-BT		HSK		CAPTO	
Size / Grandezza	40	50	40	50	63-80	100	C5-C6	C8
I	80-(110*)	80-110	80-(110*)	80-110	80-(110*)	80-110	80-(110*)	80-110
S	35	35	35	41	42	45	38	40
L	155	155	155	161	162	165	158	160

Dual contact spindles available / Disponibilità coni a doppio contatto

*optional

TOTAL LENGTH (R+L) / LUNGHEZZA TOTALE TESTA

Spindle / Cono	DIN 69871-CAT		MAS-BT		HSK		CAPTO	
Size / Grandezza	40	50	40	50	63-80	100	C5-C6	C8
T90-0.3 SLIMLINE	mm	270	270	270	277	280	273	275
T90-0.4	mm	265	265	265	272	275	268	270
T90-0.5	mm	257	257	257	264	267	260	262
T90-1.5	mm	237	237	237	244	247	240	242